

Köksfläkts- och ventilations slang

KF 2000



Användningsområde

KF 2000 är godkänd som anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal samt som anslutning mellan ventilationskanal och don. Typgodkänd enligt TG-bevis nr 198603

Utförande

PVC belagd glasfiberväv med stålspiral. Spiralen är helt inbäddad i överlappssömmarna som är svetsade på ett sådant sätt att slangens får en slät insida.

Färg: grå.

Egenskaper

Slangen har god resistens mot kemikalier och röta. Den har låg vikt och är axiellt hoptryckbar.

KF 2000 uppfyller

- relevanta krav i 2§ i lagen (1994:847)
- relevanta krav i Boverkets byggregler (BFS 1993:57), BBR 1999 (BFS 1998:38).
- skydd mot brandspridning inom brandcell, (5:515, sista stycket).
- svårantändligt material (5:221).
- täthetsklass C enligt SS 827209

Temperaturområde: -5°C till +90°C

Tillbehör

Lämplig slangklämma för ventilation: SBF.

För anslutning till köksfläkt: SKF

Dimensioner / Vikt

Inv. Ø mm	Vikt, 6 m g
82	0,9
102	1,1
127	1,5
152	1,8
160	1,9
203	2,6
254	3,5
318	4,4
408	5,6
510	7,0
610	8,4

Beställningsexempel

Köksfläktsslang KF 2000 - 125

Produkt _____

Dimension _____

Tryckfallsdiagram, raka slangar

